



Корпорация КЛЮЧ

Качественное оборудование - ключ к чистоте!

Оптовое предложение

Корпорация Ключ реализует бесшумные высокотехнологичные ультрафиолетовые рециркуляторы воздуха с датчиками считывания лампо-часов, стойками и регистрационным удостоверением!

Вся продукция в наличии!!!

Предлагаем следующие рециркуляторы:

Фото	Характеристика	Цена
<p>Mini N 15(PY) +</p> 	<p>Производительность, м3/час — 90 Площадь обеззараживания не более м2 — 40 Производительность, м3/час по потоку — 112 Общая мощность — 15 Вт (1 лампа 15Вт) Напряжение питание — 220В Частота сети, Гц — 50 Очищение от бактерий — до 99% Степень защиты — IP40 Длина волны — 253,7нм Источник УФ излучения — Лампа бактерицидная TUV TL-D 15Вт T8 G13 Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее — 5 Исполнение — настенная / напольная Время готовности, с, не более — 1 Габариты (Н×L×В), мм (без подставки) — 600×150×170 Габариты (Н×L×В), мм (с подставкой) — 690×250×170 Вес, кг — 4,5 (без подставки) Вес, кг — 7 (с подставкой) Уровень шума, дБа, не более — 42 Система рециркуляции — 1 кулер (установлен сверху)"</p>	<p>7500 руб.</p>
<p>Mini N 30(PY) +</p> 	<p>Производительность, м3/час — 140 Площадь обеззараживания не более м2 — 60 Производительность, м3/час по потоку — 112 Общая мощность — 30 Вт (2 лампы по 15Вт) Напряжение питание — 220В Частота сети, Гц — 50 Очищение от бактерий — до 99% Степень защиты — IP40 Длина волны — 253,7нм Источник УФ излучения — Лампа бактерицидная TUV TL-D 15Вт T8 G13 Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее — 5 Исполнение — настенная / напольная Время готовности, с, не более — 1 Габариты (Н×L×В), мм (без подставки) — 600×150×170 Габариты (Н×L×В), мм (с подставкой) — 690×250×170 Вес, кг — 5 (без подставки) Вес, кг — 7,5 (с подставкой) Уровень шума, дБа, не более — 42 Система рециркуляции — 1 кулер (установлен сверху)"</p>	<p>9 300 руб.</p>

<p>Mini N 45(PY) +</p> 	<p>Производительность, м3/час — 170 Площадь обеззараживания не более м2 — 80 Производительность, м3/час по потоку — 112 Общая мощность — 45 Вт (3 лампы по 15Вт) Напряжение питание — 220В Частота сети, Гц — 50 Очищение от бактерий — до 99% Степень защиты — IP40 Длина волны — 253,7нм Источник УФ излучения — Лампа бактерицидная TUV TL-D 15Вт T8 G13 Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее — 5 Исполнение — настенная / напольная Время готовности, с, не более — 1 Габариты (Н×L×В), мм (без подставки) — 600×150×170 Габариты (Н×L×В), мм (с подставкой) — 690×250×170 Вес, кг — 5,3 (без подставки) Вес, кг — 7,8 (с подставкой) Уровень шума, дБа, не более — 50 Система рециркуляции — 2 кулера (установлены сверху)</p>	<p>12 800 руб.</p>
<p>Pro N 60(PY) +</p> 	<p>Производительность, м3/час — 200 Площадь обеззараживания не более м2 — 160 Производительность, м3/час по потоку — 224 Общая мощность — 60 Вт (2 лампы по 30Вт) Напряжение питание — 220В Частота сети, Гц — 50 Очищение от бактерий — до 99% Степень защиты — IP40 Длина волны — 253,7нм Источник УФ излучения — Лампа бактерицидная UVC 30Вт T8 G13 Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее — 9,8 Исполнение — напольная Время готовности, с, не более — 1 Габариты (Н×L×В), мм (без подставки) — 1100×220×200 Габариты (Н×L×В), мм (с подставкой) — 1430×220×200 Габариты подставки (Н×L×В), мм — 980×330×400 Вес, кг — 9,8 (без подставки) Вес, кг — 14,2 (с подставкой) Уровень шума, дБа, не более — 42 Система рециркуляции — 2 кулера (установлены сверху)"</p>	<p>16 300 руб.</p>
<p>Pro N 120(PY) +</p> 	<p>Производительность, м3/час — 260 Площадь обеззараживания не более м2 — 200 Производительность, м3/час по потоку — 224 Общая мощность — 120 Вт (4 лампы по 30Вт) Напряжение питание — 220В Частота сети, Гц — 50 Очищение от бактерий — до 99% Степень защиты — IP40 Длина волны — 253,7нм Источник УФ излучения — Лампа бактерицидная UVC 30Вт T8 G13 Бактерицидный поток лампы, Ф.бк.Вт, не менее — 9,8 Исполнение — напольная Время готовности, с, не более — 1 Габариты (Н×L×В), мм (без подставки) — 1100×220×200 Габариты (Н×L×В), мм (с подставкой) — 1430×220×200 Габариты подставки (Н×L×В), мм — 980×330×400 Вес, кг — 9,8 (без подставки) Вес, кг — 14,2 (с подставкой) Уровень шума, дБа, не более — 42 Система рециркуляции — 3 кулера (установлены сверху)"</p>	<p>22 300 руб.</p>



Корпорация КЛЮЧ

Качественное оборудование - ключ к чистоте!

Расчетная стоимость составляет:

Наименование	Количество шт.	Стоимость за шт.	Итого
Рециркулятор воздуха Mini N 15(ПУ) +	1	7 500 руб.	7 500 руб.
Рециркулятор воздуха Mini N 30(ПУ) +	1	9 300 руб.	9 300 руб.
Рециркулятор воздуха Mini N 45(ПУ) +	1	12 800 руб.	12 800 руб.
Рециркулятор воздуха Pro N 60(ПУ) +	1	16 300 руб.	16 300 руб.
Рециркулятор воздуха Pro N 120(ПУ) +	1	22 300 руб.	22 300 руб.

Высокотехнологичные ультрафиолетовые **рециркуляторы воздуха** с **датчиками** считывания лампо-часов, **стойкой** и **регистрационным удостоверением** **в КОМПЛЕКТЕ**.

Вся продукция в наличии!!!

Руководитель отдела продаж

Виктор Потапов

Моб.: 8 (929) 967-73-88

Тел.: 8 (495) 740-53-00

E-mail: vp@key-corporation.ru

Сайт: <http://key-corporation.ru>